

WS 3610 GEL

Family: 3
Product code: 3610G00



Creation date: 02/11/2010
Review date: 03/06/2019
Page: 1 de 2

BESCHRIJVING

Beitsgel voor lasrups.

WS 3610 GEL is een beitsgel die het blauw/zwart verkleuren van de lasrupsen en de omliggende gebieden die worden aangetast door de hitte van de elektrische boog elimineert, evenals de vlekken van oxiden op roestvrij staal en zijn legeringen..

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Hoge actiesnelheid.
- Eenvoudige toepassing.
- Uitstekende hechting op het basismateriaal.
- Geen gevaar voor pitting door afwezigheid van chloorverbindingen.
- Dankzij zijn rode kleur vermijdt hij arbeidsongevallen.

TOEPASSINGEN

- Lasrups beitsmiddel.

HOE TE GEBRUIKEN

- Schud het product voordat u het opent.
- De te behandelen delen moeten worden afgekoeld tot kamertemperatuur en de slakresten van het laswerk moeten worden gereinigd.
- Breng de verfpasta aan met een kwast of gereedschap dat bestand is tegen zuren en verdeel het in een uniforme laag.
- Sluit het deksel zodra het klaar is en bewaar het op een koele en goed geventileerde plaats.
- De reactietijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de gebruikte lassoort en de lassoort:
 - TIG-lassen >20 minuten.
 - MIG-lassen >40 minuten.
 - Elektrodellassen >90 minuten.
 - Deze reactietijden kunnen worden gewijzigd door het type staal dat wordt gebruikt en de temperatuur, het wordt aanbevolen om een controletest uit te voeren.
- Reinig het stuk na de behandeling met water, met een natuurlijke, plastic of speciale metalen borstel of door middel van een hogedrukreiniger.



WS 3610 GEL

Family: 3
Product code: 3610G00



Creation date: 02/11/2010
Review date: 03/06/2019
Page: 2 de 2

TOEPASSINGEN

- WS 3610 G bevat fluorwaterstofzuur.
- Prestatie: 1 kg. pasta is genoeg voor het beitsen van ca. 50 tot 150 m lasrups
- De werking van de beitspasta kan geneutraliseerd worden met WS 3642 G.
- We raden aan dat de opslag niet hoger is dan 30°C mag zijn.

Uiterlijk		Gel
Kleur		Rood
pH		<1
Dichtheid		1.35 g/cm ³
Dynamische viscositeit		30000 – 37000 mPa·s

FORMATEN:
Bulk.

